

SOPHOS

Cybersecurity
made
simple.

Sophos Mobile Guide d'installation

Version du produit : 8.6

Table des matières

| | |
|---|----|
| À propos de ce guide..... | 1 |
| À propos de Sophos Mobile..... | 2 |
| Licences Sophos Mobile..... | 3 |
| Licences d'essai..... | 3 |
| Mise à niveau des licences d'essai vers des licences complètes..... | 3 |
| Mise à jour des licences..... | 3 |
| Installation de Sophos Mobile..... | 4 |
| Conditions préalables à l'installation..... | 4 |
| Conditions requises pour l'environnement système..... | 4 |
| Demande d'un certificat SSL/TLS..... | 5 |
| Installation et configuration du serveur Sophos Mobile..... | 6 |
| Configuration du serveur Web Sophos Mobile..... | 9 |
| Changement de langue de connexion à SQL..... | 9 |
| Proxy EAS autonome..... | 10 |
| Cas de figure d'utilisation du proxy EAS autonome..... | 11 |
| Téléchargement du programme d'installation du serveur proxy EAS..... | 12 |
| Installation d'un proxy EAS autonome..... | 12 |
| Installation du contrôle d'accès à la messagerie avec PowerShell..... | 15 |
| Équilibrage de charge et haute disponibilité..... | 19 |
| Conditions requises..... | 19 |
| Configuration des nœuds du cluster..... | 20 |
| Configuration de l'équilibrage de charge avec Sophos UTM..... | 22 |
| Mise à jour de Sophos Mobile..... | 24 |
| Mise à jour du serveur Sophos Mobile..... | 24 |
| Tâches postérieures à la mise à jour..... | 24 |
| Mise à jour du cluster de serveurs..... | 25 |
| Mise à jour du proxy EAS autonome..... | 25 |
| Référence technique..... | 26 |
| Fonctions du serveur Sophos Mobile..... | 26 |
| Interfaces Web de Sophos Mobile..... | 26 |
| Support technique..... | 28 |
| Mentions légales..... | 29 |

1 À propos de ce guide

Ce guide vous explique comment installer et configurer la version 8.6 de Sophos Mobile. Il décrit également la mise à jour d'une installation déjà existante de Sophos Mobile.

Sauf mention contraire, toutes les procédures doivent être effectuées en tant qu'administrateur de Microsoft Windows Server ou en tant qu'utilisateur du groupe adéquat.

2 À propos de Sophos Mobile

Sophos Mobile

Sophos Mobile est la solution EMM des entreprises qui souhaitent consacrer moins de temps et d'énergie à la gestion et à la protection des appareils mobiles. Gérez les appareils mobiles avec Sophos Central, l'interface administrateur Web unifiée et facile à utiliser, en parallèle des produits de sécurité Sophos pour les terminaux, les réseaux et les serveurs. Les apps de conteneurs sécurisés et la compatibilité avec les conteneurs natifs dans iOS, Android pour les entreprises et Samsung Knox garantissent la séparation des données professionnelles sensibles et des données personnelles sur l'appareil mobile.

Dotée d'une protection solide des données, d'une sécurité complète, d'un bon rapport qualité/prix et d'options flexibles de gestion, Sophos Mobile est la solution idéale d'administration des appareils mobiles en milieu professionnel. En effet, elle permet de maintenir la productivité de vos utilisateurs, assure la sécurité de vos données professionnelles et la confidentialité des données personnelles.

Sophos Mobile Security

Sophos Mobile Security protège vos appareils Android sans affecter leurs performances ni l'autonomie de la batterie. La technologie antimalware de pointe de Sophos permet à Sophos Mobile Security d'offrir un niveau de protection antimalware et antivirus reconnu et plébiscité. L'app offre également la détection des applications potentiellement indésirables (PUA), des conseillers confidentialité et sécurité, la protection contre la perte et le vol des données, la protection du Web, et bien plus encore.

Sophos Secure Workspace

Sophos Secure Workspace est une app de gestion du contenu mobile en conteneur pour iOS et Android. Elle permet de protéger, de gérer et de distribuer les documents professionnels et le contenu web en toute sécurité. Modifiez des documents Office dans le conteneur pour garantir la protection du contenu chiffré. La technologie anti-phishing protège les utilisateurs contre les liens malveillants présents dans les documents et tout autre contenu.

Lorsqu'elle est gérée par Sophos Mobile, les administrateurs peuvent facilement restreindre l'accès au contenu en fonction des règles de conformité définies pour l'appareil. Lorsqu'elle est utilisée avec Sophos SafeGuard Encryption, l'app Sophos Secure Workspace permet d'échanger en toute sécurité et en toute transparence des fichiers chiffrés (stockés localement ou sur le Cloud) entre les utilisateurs de systèmes Windows, macOS, iOS et Android.

Sophos Secure Email

Sophos Secure Email est une app de conteneur de messagerie complète et sécurisée pour Android et iOS. Elle vous permet d'isoler les emails, les agendas et les contacts professionnels des données privées sur un appareil mobile géré par Sophos Mobile. Toutes les informations de l'entreprise sont protégées par le chiffrement AES-256 et l'accès peut facilement être révoqué à l'aide de règles de conformité définies pour l'appareil. Sophos Secure Email permet également au service informatique de fournir la même messagerie professionnelle sécurisée sur différents appareils et systèmes d'exploitation.

3 Licences Sophos Mobile

Sophos Mobile offre deux types de licences :

- Licence Mobile Standard :
- Licence Mobile Advanced

La licence Mobile Advanced vous permet d'administrer les apps Sophos Mobile Security, Sophos Secure Workspace et Sophos Secure Email.

En tant que super administrateur, vous pouvez activer les licences achetées dans le client super administrateur et assigner le nombre requis d'utilisateurs sous licence à chaque client individuel.

3.1 Licences d'essai

Sophos offre un essai gratuit de Sophos Mobile. Vous pouvez vous inscrire à cet essai sur le site Web de Sophos : <http://www.sophos.com/fr-fr/products/free-trials/mobile-control.aspx>.

Une licence d'essai vous permet d'administrer jusqu'à cinq utilisateurs pendant 30 jours.

Pour configurer Sophos Mobile, vous allez avoir besoin de l'adresse électronique que vous avez utilisée pour vous inscrire pour télécharger le programme d'installation.

3.2 Mise à niveau des licences d'essai vers des licences complètes

Pour mettre à niveau vos licences d'essai vers des licences complètes, il vous suffit simplement de saisir la clé de licence complète dans Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements dans le [Manuel d'administration de Sophos Mobile](#).

3.3 Mise à jour des licences

Pour mettre à jour vos licences, veuillez activer la nouvelle clé de licence dans Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements dans le [Guide du super administrateur de Sophos Mobile \(anglais\)](#).

4 Installation de Sophos Mobile

Cette section décrit la procédure d'installation d'un nouveau serveur Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements sur la mise à jour d'une installation déjà existante à la section [Mise à jour de Sophos Mobile](#) (page 24).

4.1 Conditions préalables à l'installation

Veillez vérifier les conditions préalables à l'installation du serveur Sophos Mobile :

- Vous avez lu le [Guide de déploiement du serveur Sophos Mobile \(anglais\)](#). Ce document contient des exemples d'architecture pour l'intégration du serveur Sophos Mobile à l'infrastructure de votre entreprise, des conseils sur les dimensions (tailles) à respecter et une liste des ports et protocoles réseau requis.
- Vous avez lu les [Notes de publication de Sophos Mobile 8.6 \(anglais\)](#) et vérifié que l'ordinateur qui héberge le serveur Sophos Mobile (*ordinateur serveur*), les appareils à administrer et tous les autres composants nécessaires sont compatibles avec Sophos Mobile.
- Vous avez un certificat SSL/TLS pour le serveur Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements à la section [Demande d'un certificat SSL/TLS](#) (page 5).
- Aucun serveur Web IIS (Internet Information Services) ou aucune autre application utilisant les ports 80 ou 443 n'est installé sur l'ordinateur serveur.
- Le nom DNS de l'ordinateur serveur peut être résolu sur Internet.
- Il y a un ou plusieurs groupes LDAP contenant les utilisateurs autorisés à servir du Portail libre-service, si vos comptes d'utilisateur sont stockés dans l'annuaire LDAP.

Conditions préalables à respecter si vous voulez administrer la base de données Sophos Mobile avec un serveur de base de données existant :

- Microsoft SQL Server ou Microsoft SQL Server Express :
 - L'authentification Windows ou SQL Server est utilisée.
 - TCP/IP est activé.
 - Le service Explorateur SQL Server est activé.
 - La langue du compte utilisé pour la connexion à SQL est définie sur Anglais.
- Microsoft SQL Server Express :
 - Les outils d'administration de SQL sont installés.

4.2 Conditions requises pour l'environnement système

Le programme d'installation de Sophos Mobile procède à une série de tests pour vérifier que votre environnement système remplit toutes les conditions requises à l'installation de Sophos Mobile.

Ces conditions sont :

- Vous êtes administrateur de l'ordinateur.

- Le système d'exploitation de l'ordinateur est compatible avec Sophos Mobile.
- L'ordinateur est équipé d'au moins un adaptateur réseau.
- L'ordinateur dispose d'au moins 4 Go de mémoire RAM.
- Le serveur Web Microsoft Internet Information Services (IIS) est désactivé sur l'ordinateur.
- Les ports HTTP/S suivants sont disponibles sur l'ordinateur : 80, 443, 8080, 8181
- L'ordinateur peut se connecter au service APNs (Apple Push Notification service).
- L'ordinateur peut se connecter au service Google Firebase Cloud Messaging (FCM).
- L'ordinateur peut se connecter aux service reCAPTCHA de Google.
- L'ordinateur peut se connecter au service Windows Push Notification.
- L'ordinateur peut se connecter aux service Sophos.
- Facultatif : l'ordinateur peut se connecter au service Web du Programme d'achat en volume d'Apple (VPP).
- Facultatif : l'ordinateur peut se connecter au service Web du Programme d'inscription d'appareils Apple (DEP).
- Facultatif : l'ordinateur peut se connecter au service Web Apple iTunes.
- Facultatif : l'ordinateur peut se connecter au service Web Contournement du verrouillage d'activation Apple.
- Facultatif : l'ordinateur peut se connecter au service Web de Google pour Android pour les entreprises.
- Facultatif : l'ordinateur peut se connecter aux services Web de Microsoft pour la protection de l'app Intune.

4.3 Demande d'un certificat SSL/TLS

Votre produit Sophos inclut un assistant « SSL Certificate Wizard » vous permettant de demander votre certificat SSL/TLS pour le proxy EAS de Sophos Mobile. Exécutez l'assistant à partir du dossier `%MDM_HOME%\tools\Wizard` ou téléchargez-le à sur www.sophos.com/mysophos.

Remarque

Si vous utilisez un certificat autosigné ou un certificat émis par votre propre autorité de certification, les restrictions suivantes s'appliquent :

- Vous devez installer manuellement le certificat autosigné ou le certificat de votre autorité de certification sur vos appareils avant de les inscrire à Sophos Mobile. Si vous n'effectuez pas cette opération, l'app Sophos Mobile Control ne fera pas confiance à votre serveur et refusera de se connecter. Les certificats émis par une autorité de certification mondialement reconnue ne nécessitent pas d'installation manuelle.
- Vous ne pouvez pas installer les apps Android à partir de fichiers APK hébergés sur le serveur Sophos Mobile.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'inscription Zero-touch d'Android ou Samsung Knox Mobile Enrollment.

Pour demander votre certificat SSL/TLS :

- Démarrez l'assistant SSL Certificate Wizard en cliquant deux fois sur le fichier *Sophos Mobile SSL Certificate Wizard.exe*.

Un assistant vous guide tout au long de l'installation. Saisissez les informations requises en prenant en compte les instructions suivantes :

- a) Sur la page Upload CSR, vous pouvez cliquer sur le bouton Open CSR pour ouvrir le fichier CSR si votre éditeur de certificat prend en charge la fonction copier/coller.
- b) Sur la page Import Certificate Files, saisissez le certificat de l'autorité de certification téléchargé sur la page Upload CSR dans le champ Select CA certificate file.
- c) L'emplacement du certificat est affiché sur la page Certificate created. Veuillez indiquer cet emplacement lorsque vous installez Sophos Mobile.

Remarque

Veuillez créer une sauvegarde du dossier contenant les fichiers de certificat.

4.4 Installation et configuration du serveur Sophos Mobile

Conditions préalables :

- Si vous prévoyez de connecter Sophos Mobile à une base de données déjà existante, assurez-vous que les codes d'accès de connexion à la base de données sont disponibles avant de commencer l'installation. Assurez-vous également d'avoir les autorisations adéquates pour créer de nouvelles banques de données, des nouveaux comptes d'utilisateur et de nouveaux enregistrements de données.
 - Si la base de données n'est pas locale, vous allez devoir accéder au port TCP 1433 (pour Microsoft SQL Server) ou 3306 (pour MySQL). Par ailleurs, vous devez disposer d'un compte administrateur que le serveur Sophos Mobile va utiliser pour se connecter à la base de données.
1. Exécutez le programme d'installation de Sophos Mobile en tant qu'administrateur et lisez et acceptez le contrat de licence (License Agreement).
 2. Sur la page System Property Checks, cliquez sur Check pour vérifier que votre environnement système remplit toutes les conditions requises à l'installation de Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements à la section [Conditions requises pour l'environnement système](#) (page 4).
Vous pouvez cliquer sur Report pour créer un rapport de résultats.
 3. Sur la page Choose Install Location, sélectionnez le dossier de destination du serveur Sophos Mobile.
 4. Sur la page Database Type Selection, sélectionnez le type de base de données que vous voulez utiliser :
 - Install and use Microsoft SQL Server Express: installez SQL Server 2016 Express et le configurez pour une utilisation avec Sophos Mobile.
 - Use existing Microsoft SQL Server installation: utilisez votre installation déjà existante de Microsoft SQL Server et créez une nouvelle base de données pour Sophos Mobile.
 - Use existing MySQL installation: utilisez votre installation déjà existante de MySQL et créez une nouvelle base de données pour Sophos Mobile.
 5. Sur la page Database Settings, saisissez les codes d'accès de connexion pour la base de données.

Remarque

Si vous sélectionnez l'option Use SQL Server Authentication, assurez-vous que la langue de connexion à SQL est définie sur Anglais. Retrouvez plus de renseignements à la section [Changement de langue de connexion à SQL](#) (page 9).

6. Sur la page Database Selection, cliquez sur Create a new database named et saisissez un nom pour la base de données à créer (par exemple ; SMCDB).
7. La page Database Configuration affiche des messages de progression de la création de la base de données.
Lorsque la base de données a été créée avec succès et que des données y ont été enregistrées, cliquez sur Next pour continuer.

8. Si vous avez sélectionné l'authentification Windows pour l'accès à la base de données, la page Set service credentials vous permet de définir le compte Windows sous lequel le service Sophos Mobile va s'exécuter.

Vous pouvez utiliser le compte Système local ou un compte d'utilisateur. Dans le dernier cas, saisissez le compte d'utilisateur au format <nom ordinateur>\<nom utilisateur> ou <domaine>\<nom utilisateur>.

Le programme d'installation va assigner les droits d'accès à la base de données à ce compte.

Remarque

Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons d'exécuter le service Sophos Mobile en tant qu'utilisateur avec droits d'accès limités. Le compte d'utilisateur doit disposer des propriétés suivantes :

- Le compte d'utilisateur est un compte Windows local sur l'ordinateur sur lequel Sophos Mobile est installé.
- L'utilisateur n'appartient à aucun groupe, même pas à un groupe d'utilisateurs.
- L'utilisateur peut accéder à votre base de données SQL avec les droits de modification nécessaires. Pour une base de données MS-SQL, ceci signifie que l'utilisateur doit être membre des rôles *db_datareader* et *db_datawriter*.

9. Sur la page Configure super admin account, configurez les informations du compte pour l'administrateur.

Le rôle principal du super administrateur est de gérer les clients. Ce rôle ne doit pas être utilisé pour les opérations d'administration usuelles des appareils. Le super administrateur se connecte au client super administrateur et peut, par exemple, prédéfinir les paramètres pour les nouveaux clients et déployer ces paramètres et configurations aux clients existants. Retrouvez plus de renseignements dans le [Guide du super administrateur de Sophos Mobile \(anglais\)](#).

Remarque

Les codes d'accès du super administrateur sont requis pour la première connexion à Sophos Mobile Admin. Suite à l'installation, d'autres super administrateurs peuvent être ajoutés à Sophos Mobile Admin.

10. Sur la page Configure external server name, saisissez un nom de serveur Sophos Mobile (par exemple smc.monentreprise.fr).

Remarque

Le nom du serveur doit pouvoir être résolu par les appareils administrés.

11. Sur la page Configure server certificate, importez un certificat pour bénéficier de l'accès sécurisé (HTTPS) au serveur Web.
 - Si vous avez un certificat approuvé, cliquez sur Import a certificate from a trusted issuer et sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante :
 - Si vous n'avez pas encore de certificat approuvé, sélectionnez Create self-signed certificate.

Remarque

Votre produit Sophos inclut l'assistant « SSL Certificate Wizard » vous permettant de demander votre certificat SSL/TLS pour Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements à la section [Demande d'un certificat SSL/TLS](#) (page 5).

12. Sur la page suivante, saisissez les informations sur le certificat selon le type de certificat que vous avez sélectionné.

Remarque

Pour un certificat auto-signé, vous devez indiquer un serveur qui est accessible à partir des appareils administrés.

13. Sur la page Server Information, vérifiez les informations du serveur et cliquez sur Next pour confirmer le serveur et la procédure de configuration.
14. Lorsque l'installation est terminée, la boîte de dialogue Sophos Mobile Control - Installation finished s'affiche. Assurez-vous que la case Start Sophos Mobile server now est sélectionnée et cliquez sur Finish pour démarrer le service Sophos Mobile pour la première fois.

Remarque

L'interface Web Sophos Mobile sera disponible quelques minutes après le démarrage du service.

Suite à l'installation, vous allez devoir effectuer quelques étapes de configuration initiale :

- Configurez le serveur Web Sophos Mobile pour qu'il accepte uniquement les requêtes envoyées à votre nom de domaine. Retrouvez plus de renseignements à la section [Configuration du serveur Web Sophos Mobile](#) (page 9).
- Connectez-vous à Sophos Mobile Admin pour la première fois afin de démarrer l'assistant Premières étapes. Retrouvez plus de renseignements dans le [Guide de démarrage de Sophos Mobile](#).
- Pour les appareils iOS, vous devez obtenir un certificat du service Apple Push Notification. Retrouvez plus de renseignements dans le [Guide de démarrage de Sophos Mobile](#).
- Vous avez également la possibilité de configurer un proxy EAS autonome pour le filtrage de la messagerie. Retrouvez plus de renseignements à la section [Proxy EAS autonome](#) (page 10).

4.5 Configuration du serveur Web Sophos Mobile

Sophos Mobile inclut un composant de serveur Web permettant de fournir le contenu de Sophos Mobile Admin et des applications Web du Portail libre-service. Vous pouvez configurer le serveur Web en fonction de votre environnement.

Les requêtes envoyées à un serveur Web incluent le champ « Host » dans l'en-tête de la requête indiquant l'application Web qui va traiter la requête. Un cybercriminel peut potentiellement manipuler la valeur du champ « Host » afin de créer un comportement inattendu.

Suite à l'installation, le composant du serveur Web de Sophos Mobile ne vérifie pas la valeur du champ « Host ». Nous vous conseillons de configurer le serveur Web afin qu'il accepte uniquement les requêtes envoyées à votre nom de domaine.

1. Sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé le serveur Sophos Mobile, exécutez le script `%MDM_HOME%\tools\HostValidationUndertowFilter\addModule.bat`
Remplacez `%MDM_HOME%` par votre dossier d'installation Sophos Mobile.
2. Ouvrez le fichier `%MDM_HOME%\wildfly\standalone\configuration\smc-config.xml` dans un éditeur de texte et recherchez la section suivante :

```
<filter name="hostheadervalidation" ...>
  <param name="allowedHosts" value="localhost"/>
</filter>
```

3. Après `localhost`, ajoutez votre nom de domaine pour Sophos Mobile Admin et pour le Portail libre-service.

Par exemple, si votre nom de domaine est `smc.exemple.com`, modifiez le ligne comme suit :

```
<param name="allowedHosts" value="localhost,smc.exemple.com"/>
```

Si votre serveur Sophos Mobile est accessible sous plusieurs noms de domaine, saisissez tous les noms en les séparant par des virgules.

4. Enregistrez le fichier `smc-config.xml`
5. Redémarrez le service Sophos Mobile.

4.6 Changement de langue de connexion à SQL

Si vous avez configuré le serveur Sophos Mobile pour utiliser l'authentification SQL Server pour vous connecter à la base de données, la langue de connexion à SQL doit être l'anglais. En cas contraire, une erreur survient au démarrage du service Sophos Mobile.

Cette rubrique décrit la manière de changer la langue de connexion à SQL sur l'anglais.

1. Arrêtez le service Sophos Mobile.
2. Ouvrez SQL Server Management Studio sur le serveur et sélectionnez Sécurité > Connexions.
3. Sur la page Général des Propriétés de la connexion, définissez la Langue par défaut sur l'anglais, puis cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
4. Redémarrez le service Sophos Mobile.

5 Proxy EAS autonome

Vous pouvez configurer un proxy EAS pour contrôler l'accès de vos appareils administrés à un serveur de messagerie. Le trafic de messagerie de vos appareils administrés est acheminé par le biais de ce proxy. Vous pouvez bloquer l'accès de ces appareils à la messagerie si, par exemple, un appareil enfreint une règle de conformité.

Les appareils doivent être configurés pour utiliser le proxy EAS en tant que serveur de messagerie pour les emails entrants et sortants. Le proxy EAS transfère uniquement le trafic vers le serveur de messagerie si l'appareil est déclaré dans Sophos Mobile et qu'il respecte les stratégies mises en place. Un plus haut niveau de sécurité est ainsi garanti car il n'est pas nécessaire d'accéder au serveur de messagerie via Internet et que seuls les appareils sont autorisés (s'ils sont configurés correctement, par exemple en respectant les consignes en matière de code secret) à y accéder. Vous pouvez également configurer le proxy EAS pour bloquer l'accès à des appareils spécifiques.

Il existe deux types de proxy EAS :

- Le proxy EAS interne qui est installé automatiquement avec Sophos Mobile. Il est compatible avec le trafic ActiveSync utilisé par Microsoft Exchange ou IBM Notes Traveler pour iOS et avec les appareils Samsung Knox.
- Un proxy EAS autonome qui peut être téléchargé et installé séparément. Il communique avec le serveur Sophos Mobile par le biais d'une interface Web HTTPS.

Remarque

Pour des raisons de performances, nous vous conseillons d'utiliser le serveur proxy EAS autonome plutôt que la version interne lorsque vous devez administrer le trafic de messagerie de plus de 500 appareils client.

Remarque

Le protocole ActiveSync n'est pas pris en charge par macOS. Vous ne pouvez donc pas utiliser le proxy interne ou autonome pour filtrer le trafic de messagerie provenant des Macs.

Fonctions

Le proxy EAS autonome comprend plus de fonctions que la version interne :

- Compatible avec IBM Notes Traveler sur les appareils non iOS (par exemple, Android). Le client Traveler sur ces appareils utilise un protocole (qui n'est pas ActiveSync) qui n'est pas compatible avec le proxy EAS interne.
- Compatible avec de nombreux serveurs de messagerie Microsoft Exchange ou IBM Notes Traveler. Vous pouvez configurer une instance du proxy EAS par serveur de messagerie.
- Compatible avec l'équilibrage de charge. Vous pouvez configurer plusieurs instances de serveurs proxy EAS autonomes sur plusieurs ordinateurs, puis utiliser un mécanisme d'équilibre de charge pour distribuer les demandes du client sur ceux-ci.
- Compatible avec l'authentification du certificat client. Vous pouvez sélectionner un certificat à partir d'une autorité de certification (AC) depuis laquelle les certificats client doivent provenir.
- Compatible avec le contrôle d'accès à la messagerie avec PowerShell. Dans ce cas de figure, le service du proxy EAS communique avec le serveur de messagerie par le biais de PowerShell afin de contrôler l'accès à la messagerie de vos appareils administrés. Le trafic de messagerie transite

directement des appareils vers le serveur de messagerie et n'est pas acheminé par un proxy. Retrouvez plus de renseignements à la section [Installation du contrôle d'accès à la messagerie avec PowerShell](#) (page 15).

- Le proxy EAS mémorise l'état de l'appareil pendant 24 heures. Si le serveur Sophos Mobile est hors connexion, par exemple lors d'une mise à jour, le trafic de messagerie est filtré selon le dernier état connu de l'appareil. Après 24 heures, tout le trafic de messagerie est bloqué.

Remarque

Pour les appareils non iOS, les fonctionnalités de filtrage du proxy EAS autonome sont limitées en raison des caractéristiques spécifiques du protocole IBM Notes Traveler. Les clients Traveler sur les appareils non iOS n'envoient pas l'identifiant de l'appareil à chaque demande. Les demandes effectuées sans identifiant d'appareil sont toujours transférées au serveur Traveler. Toutefois, le proxy EAS n'est pas en mesure de vérifier si l'appareil est autorisé.

5.1 Cas de figure d'utilisation du proxy EAS autonome

Remarque

En plus des instructions de cette section, le [Guide de déploiement du serveur Sophos Mobile \(anglais\)](#) contient des diagrammes représentant l'intégration du proxy EAS autonome à l'infrastructure de votre entreprise. Nous vous conseillons de lire ces informations avant d'installer et de déployer le proxy EAS autonome.

Un serveur proxy EAS autonome doit être utilisé dans les cas de figure suivants.

Vous utilisez IBM Notes Traveler (anciennement IBM Lotus Notes Traveler) pour les appareils non iOS.

Le proxy EAS interne ne convient pas à ce cas de figure car il n'est pas compatible avec le protocole ActiveSync utilisé par Microsoft Exchange et IBM Notes Traveler sur les appareils iOS. IBM Notes Traveler pour les appareils non iOS (par exemple, Android) utilise un protocole différent qui est compatible avec le proxy EAS autonome.

Pour les appareils non iOS, il est nécessaire d'utiliser le logiciel client Traveler. Ce logiciel est disponible sur `<serveur-traveler>/servlet/traveler` ou sur le système de fichiers Traveler. Les fonctions *Installer l'app* et *Désinstaller l'app* de Sophos Mobile peuvent être utilisées pour installer et désinstaller le logiciel client Traveler. La configuration doit être effectuée manuellement.

Vous voulez prendre en charge plusieurs serveurs backend

Le proxy EAS autonome vous permet de configurer plusieurs instances des systèmes de messagerie backend. Chaque instance nécessite un port TCP entrant. Chaque port se connecte à un backend différent. Vous avez besoin d'une URL par instance de proxy EAS.

Vous voulez configurer l'équilibrage de charge pour EAS

Vous pouvez configurer plusieurs instances de serveurs proxy EAS autonomes sur plusieurs ordinateurs, puis utiliser un mécanisme d'équilibre de charge pour distribuer les demandes du client sur ceux-ci.

Dans ce cas de figure, utilisez un mécanisme d'équilibre de charge déjà existant pour HTTP.

Vous voulez utiliser l'authentification par certificat client

Dans ce cas de figure, une infrastructure de clés publiques (PKI) doit être utilisée et la partie publique du certificat de l'autorité de certification doit être définie dans le proxy EAS.

Vous devez administrer plus de 500 appareils.

Pour des raisons de performances, nous vous conseillons d'utiliser le serveur proxy EAS autonome plutôt que la version interne lorsque vous devez administrer le trafic de messagerie de plus de 500 appareils client.

5.2 Téléchargement du programme d'installation du serveur proxy EAS

1. Connectez-vous à Sophos Mobile Admin en tant que super administrateur.
2. Sur le menu latéral, sous PARAMÈTRES, cliquez sur Configuration > Configuration du système, puis sur l'onglet Proxy EAS.
3. Sous Externe, cliquez sur le lien pour télécharger le programme d'installation du proxy EAS.

Le fichier du programme d'installation est enregistré localement sur votre ordinateur.

5.3 Installation d'un proxy EAS autonome

Conditions préalables :

- Sophos Mobile a été installé et configuré.
- Tous les serveurs de messagerie nécessaires sont accessibles. Le programme d'installation du proxy EAS ne configurera pas les connexions aux serveurs qui ne sont pas disponibles.
- Vous êtes un administrateur sur l'ordinateur sur lequel vous installez le proxy EAS.

Remarque

Le [Guide de déploiement du serveur Sophos Mobile \(anglais\)](#) contient des schémas d'intégration du proxy EAS autonome à l'infrastructure de votre entreprise. Nous vous conseillons de lire ces informations avant d'installer et de déployer le proxy EAS autonome.

1. Exécutez `Sophos Mobile EAS Proxy Setup.exe` pour démarrer l'assistant Sophos Mobile EAS Proxy - Setup Wizard.

2. Sur la page Choose Install Location, sélectionnez le dossier de destination et cliquez sur Install pour commencer l'installation.
Une fois l'installation terminée, l'assistant Sophos Mobile EAS Proxy - Configuration Wizard démarre automatiquement et vous guide tout au long des étapes de configuration.
3. Dans la boîte de dialogue Sophos Mobile server configuration, saisissez l'URL du serveur SMC auquel va se connecter le proxy EAS.

Veillez également sélectionner Use SSL for incoming connections (Clients to EAS Proxy) pour sécuriser la communication entre les clients et le proxy EAS.

Vous avez également la possibilité de sélectionner Use client certificates for authentication si vous voulez que les clients utilisent un certificat en plus des codes d'accès du proxy EAS pour l'authentification. La sécurité de la connexion bénéficiera ainsi d'un niveau supplémentaire de sécurité.

Sélectionnez Allow all certificates si votre serveur Sophos Mobile présente différents certificats au proxy EAS. Par exemple, s'il y a plusieurs instances du serveur sur un équilibreur de charge et que chacune de ces instances utilise un certificat différent. Lorsque cette option est sélectionnée, le proxy EAS accepte tous les certificats provenant du serveur Sophos Mobile.

Important

L'option Allow all certificates réduit le niveau de sécurité de la communication avec le serveur. Aussi, nous vous conseillons vivement de la sélectionner uniquement si elle est requise par votre environnement réseau.

4. Si vous avez sélectionné Use SSL for incoming connections (Clients to EAS Proxy) à l'étape précédente, la page Configure server certificate s'ouvre. Cette page vous permet de créer ou d'importer un certificat pour bénéficier de l'accès sécurisé (HTTPS) au proxy EAS.

Remarque

Votre produit Sophos inclut l'assistant « SSL Certificate Wizard » vous permettant de demander votre certificat SSL/TLS pour le proxy EAS de Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements à la section [Demande d'un certificat SSL/TLS](#) (page 5).

- Si vous n'avez pas encore de certificat approuvé, sélectionnez Create self-signed certificate.
 - Si vous avez un certificat approuvé, cliquez sur Import a certificate from a trusted issuer et sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste :
 - PKCS12 with certificate, private key and certificate chain (intermediate and CA)
 - Separate files for certificate, private key, intermediate and CA certificate
5. Sur la page suivante, saisissez les informations sur le certificat selon le type de certificat que vous avez sélectionné.

Remarque

Pour un certificat auto-signé, vous devez indiquer un serveur qui est accessible à partir des appareils client.

6. Si vous avez sélectionné Use client certificates for authentication à l'étape précédente, la page SMC client authentication configuration s'ouvre. Sur cette page, vous pouvez sélectionner un certificat à partir d'une autorité de certification (AC) depuis laquelle les certificats client doivent provenir.

Lorsqu'un client essaye de se connecter, le proxy EAS vérifie si le certificat client provient de l'autorité de certification que vous avez indiquée ici.

7. Sur la page EAS Proxy instance setup, configurez une ou plusieurs instances proxy EAS.
 - Instance type: sélectionnez EAS proxy.
 - Instance name: un nom pour identifier l'instance.
 - Server port : le port du proxy EAS pour le trafic de messagerie entrant. Si vous avez configuré plusieurs instances de proxy, chacune d'entre elles doit impérativement utiliser un port différent.
 - Require client certificate authentication: les clients de messagerie doivent s'authentifier lors de la connexion au proxy EAS.
 - ActiveSync server: le nom ou l'adresse IP de l'instance du serveur Exchange ActiveSync auquel l'instance du proxy va se connecter.
 - SSL : la communication entre l'instance du proxy et le serveur Exchange ActiveSync est sécurisée par SSL ou TLS (selon la compatibilité du serveur).
 - Allow EWS subscription requests from Secure Email: sélectionnez cette option pour permettre à l'app Sophos Secure Email sur iOS de s'abonner aux notifications push via les services Web Exchange. Les notifications push informent l'appareil de la présence de messages pour Sophos Secure Email.

Remarque

- Par défaut et pour des raisons de sécurité, le proxy EAS bloque toutes les demandes au serveur Exchange de l'interface du service web Exchange. Si vous sélectionnez cette case, les demandes d'abonnement sont autorisées. Toutes les autres demandes sont bloquées.
- Retrouvez plus de renseignements sur la configuration d'EWS pour votre serveur Exchange dans l'[article 127137 de la base de connaissances Sophos](#).

- Enable Traveler client access : sélectionnez uniquement cette case pour autoriser l'accès au client IBM Notes Traveler sur les appareils non iOS.
8. Après avoir saisi les informations sur l'instance, cliquez sur Add pour ajouter l'instance à la liste Instances.

Pour chaque instance de proxy, le programme d'installation va créer un certificat que vous devrez télécharger sur le serveur Sophos Mobile. Après avoir cliqué sur Add, une fenêtre s'ouvre et affiche un message d'instructions de téléchargement du certificat.
 9. Dans la fenêtre du message, cliquez sur OK.

Une boîte de dialogue va s'ouvrir et afficher le dossier dans lequel le certificat a été créé.

Remarque

Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue en sélectionnant l'instance adéquate et en cliquant sur le lien Export config and upload to Sophos Mobile server de la page EAS Proxy instance setup.

10. Notez le nom du dossier du certificat. Vous allez avoir besoin de cette information lorsque vous allez télécharger le certificat dans Sophos Mobile.
11. Facultatif : Cliquez de nouveau sur Add pour configure des instances supplémentaires du proxy EAS.
12. Lorsque vous avez configuré toutes les instances du proxy EAS requises, cliquez sur Next. Les ports du serveur que vous avez saisis seront testés et les règles entrantes du pare-feu Windows seront configurées.

13. Sur la page Allowed mail user agents, vous pouvez indiquer les agents utilisateurs de la messagerie (applications clientes de messagerie) qui sont autorisés à se connecter au proxy EAS. Si un client se connecte au proxy EAS à l'aide d'une application de messagerie qui n'a pas été indiquée, la demande sera rejetée.
 - Sélectionnez Allow all mail user agents pour définir aucune restriction.
 - Sélectionnez Only allow the specified mail user agents puis sélectionnez un agent utilisateur de la messagerie dans la liste. Cliquez sur Add pour ajouter l'entrée à la liste des agents autorisés. Répétez cette opération pour tous les agents utilisateurs de la messagerie autorisés à se connecter au proxy EAS.
14. Sur la page Sophos Mobile EAS Proxy - Configuration Wizard finished, cliquez sur Finish pour fermer l'assistant de configuration et retourner dans l'assistant d'installation.
15. Dans l'assistant d'installation, assurez-vous que la case Start Sophos Mobile EAS Proxy server now est sélectionnée et cliquez sur Finish pour terminer la configuration et démarrer le proxy EAS de Sophos Mobile pour la première fois.

Pour terminer la configuration du proxy EAS, téléchargez les certificats qui ont été créés pour chaque instance du proxy dans Sophos Mobile :

16. Connectez-vous à Sophos Mobile Admin en tant que super administrateur.
17. Sur le menu latéral, sous PARAMÈTRES, cliquez sur Configuration > Configuration du système puis sur l'onglet Proxy EAS.
18. Sous Externe, cliquez sur Télécharger un fichier. Téléchargez le certificat créé par l'assistant d'installation pour la connexion PowerShell.
Si vous avez créé plusieurs instances, répétez cette opération pour tous les certificats d'instance.
19. Cliquez sur Enregistrer.
20. Dans Windows, ouvrez la boîte de dialogue Services et redémarrez le service EASProxy.
21. Sur le menu latéral, sous PARAMÈTRES, cliquez sur Configuration > Configuration du système puis sur l'onglet Proxy EAS.
22. Sous Externe, cliquez sur Télécharger un fichier. Téléchargez le certificat créé par l'assistant d'installation pour la connexion PowerShell.
Si vous avez créé plusieurs instances, répétez cette opération pour tous les certificats d'instance.
23. Cliquez sur Enregistrer.
24. Dans Windows, ouvrez la boîte de dialogue Services et redémarrez le service EASProxy.

Cette opération termine l'installation initiale du proxy EAS autonome.

Remarque

Chaque jour, les entrées de journal du proxy EAS sont déplacées dans un nouveau fichier en utilisant le format `EASProxy.log.aaaa-mm-jj`. Ces fichiers journaux quotidiens ne sont pas supprimés automatiquement et peuvent entraîner des problèmes d'espace disque au bout d'un certain temps. Nous vous conseillons donc de mettre en place un processus qui déplacera les fichiers journaux vers un emplacement de sauvegarde.

5.4 Installation du contrôle d'accès à la messagerie avec PowerShell

Vous pouvez établir une connexion PowerShell à un serveur Exchange ou Office 365. Ceci signifie que le service du proxy EAS communique avec le serveur de messagerie par le biais de PowerShell afin de contrôler l'accès à la messagerie de vos appareils administrés. Le trafic de messagerie est

directement acheminé des appareils vers le serveur de messagerie. Il n'est pas acheminé par le biais d'un proxy.

Remarque

Retrouvez un diagramme de la communication PowerShell dans le [Guide de déploiement du serveur Sophos Mobile \(anglais\)](#).

Remarque

Le protocole ActiveSync n'est pas pris en charge par macOS. Vous ne pouvez donc pas utiliser PowerShell pour contrôler l'accès à la messagerie des Macs.

Le recours à PowerShell présente les avantages suivants :

- Les appareils communiquent directement avec le serveur Exchange.
- Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un port sur votre serveur pour le trafic de messagerie entrant à partir de vos appareils administrés.

Les serveurs de messagerie compatibles sont :

- Exchange Server 2013
- Exchange Server 2016
- Office 365 avec un plan Exchange Online

Pour créer une communication PowerShell :

1. Configurez PowerShell.
2. Créez un compte de service sur le serveur Exchange ou dans Office 365. Ce compte est utilisé par Sophos Mobile pour exécuter les commandes PowerShell.
3. Créez une ou plusieurs instances de connexion PowerShell vers Exchange ou Office 365.
4. Téléchargez des certificats de l'instance dans Sophos Mobile.

Configuration de PowerShell

1. Sur l'ordinateur sur lequel vous allez installer le proxy EAS, ouvrez Windows PowerShell en tant qu'administrateur et saisissez :

```
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Remarque

Si PowerShell n'est pas disponible, veuillez l'installer conformément aux instructions de l'article de Microsoft [Installation de Windows PowerShell \(lien externe\)](#).

2. Si vous voulez connecter un serveur Exchange local, ouvrez Windows PowerShell en tant qu'administrateur sur cet ordinateur et saisissez la même commande qu'auparavant :

```
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Remarque

Cette étape n'est pas nécessaire sur Office 365.

Création d'un compte de service

3. Connectez-vous à la console d'administration adéquate.
 - Pour Exchange Server 2013/2016 : Centre d'administration Exchange
 - Pour Office 365 : Centre d'administration Office 365
4. Créez un compte de service. Ce compte est utilisé en tant que compte de service par Sophos Mobile pour exécuter les commandes PowerShell.
 - Utilisez un nom d'utilisateur tel que `smc_powershell` pour identifier le but du compte.
 - Désactivez le paramètre pour vous assurer que l'utilisateur change son mot de passe à sa prochaine connexion.
 - Retirez toute licence Office 365 qui était automatiquement assignée au nouveau compte. Les comptes de service ne nécessitent pas de licence.
5. Créez un nouveau groupe de rôles et assignez lui les autorisations adéquates.
 - Utilisez un nom de groupe de rôles tel que `smc_powershell`.
 - Ajoutez les rôles Mail Recipients et Organization Client Access.
 - Ajoutez le compte de service en tant que membre.

Création des connexions PowerShell

6. Utilisez l'assistant d'installation de la même manière que pour installer un proxy EAS autonome. Sur la page de l'assistant EAS Proxy instance setup, configurez les paramètres suivants :
 - Instance type: Sélectionnez PowerShell Exchange/Office 365.
 - Instance name: un nom pour identifier l'instance.
 - Exchange server: le nom ou l'adresse IP du serveur Exchange (pour une installation locale du serveur Exchange) ou `outlook.office365.com` (pour Office 365). N'incluez pas de préfixe `https://` ou de suffixe `/powershell`. Ceux-ci seront ajoutés automatiquement.
 - Allow all certificates: le certificat que le serveur Exchange produit n'est pas vérifié. Utilisez ceci si, par exemple, vous avez un certificat auto-signé installé sur votre serveur Exchange. L'option Allow all certificates réduit le niveau de sécurité de la communication avec le serveur. Aussi, nous vous conseillons vivement de la sélectionner uniquement si elle est requise par votre environnement réseau.
 - Allow EWS subscription requests from Secure Email: sélectionnez cette option pour permettre à l'app Sophos Secure Email sur iOS de s'abonner aux notifications push via les services Web Exchange. Les notifications push informent l'appareil de la présence de messages pour Sophos Secure Email.

Remarque

- Par défaut et pour des raisons de sécurité, le proxy EAS bloque toutes les demandes au serveur Exchange de l'interface du service web Exchange. Si vous sélectionnez cette case, les demandes d'abonnement sont autorisées. Toutes les autres demandes sont bloquées.
 - Retrouvez plus de renseignements sur la configuration d'EWS pour votre serveur Exchange dans l'[article 127137 de la base de connaissances Sophos](#).
- Service account: le nom du compte d'utilisateur que vous avez créé dans la console d'administration Exchange ou Office 365.
 - Password: le mot de passe du compte d'utilisateur.
7. Cliquez sur Add pour ajouter l'instance à la liste Instances.
 8. Facultatif : répétez les étapes précédentes pour établir des connexions PowerShell sur d'autres serveurs Exchange ou Office 365.

9. Effectuez toutes les étapes de l'assistant d'installation comme indiqué à la section [Installation d'un proxy EAS autonome](#) (page 12).

Téléchargement des certificats

10. Connectez-vous à Sophos Mobile Admin en tant que super administrateur.
11. Sur le menu latéral, sous PARAMÈTRES, cliquez sur Configuration > Configuration du système puis sur l'onglet Proxy EAS.
12. Facultatif : Sous Général, sélectionnez Restreindre à Sophos Secure Email pour limiter l'accès à la messagerie à l'app Sophos Secure Email disponible pour Android et iOS.
Cette opération empêche à d'autres apps de messagerie de se connecter à votre serveur de messagerie.
13. Sous Externe, cliquez sur Télécharger un fichier. Téléchargez le certificat créé par l'assistant d'installation pour la connexion PowerShell.
Si vous avez créé plusieurs instances, répétez cette opération pour tous les certificats d'instance.
14. Cliquez sur Enregistrer.
15. Dans Windows, ouvrez la boîte de dialogue Services et redémarrez le service EASProxy.

Cette opération conclut la création des connexions PowerShell. Le trafic de messagerie entre un appareil administré et les serveurs Exchange ou Office 365 est bloqué si l'appareil enfreint une règle de conformité. Vous pouvez bloquer un appareil individuel en paramétrant le mode d'accès à la messagerie pour cet appareil sur Deny.

Remarque

Selon la configuration de votre serveur Exchange, les appareils reçoivent une notification lorsque leur accès à la messagerie est bloqué.

6 Équilibrage de charge et haute disponibilité

Sophos Mobile permet de configurer un environnement en haute disponibilité. Ceci permet d'assurer que le service SMC reste accessible en externe et que les tâches peuvent continuer à être traitées même en cas d'échec d'un nœud du serveur Sophos Mobile. Pour cela, il est indispensable de disposer de l'équilibrage de charge qui permet de distribuer des sessions client et navigateur à l'aide d'un tourniquet (round robin) DNS.

Retrouvez ci-dessous une description sur la création d'un cluster pour Sophos Mobile et sur la configuration d'un équilibre de charge avec Sophos UTM.

6.1 Conditions requises

- Un serveur Windows séparé pour chaque nœud Sophos Mobile.
- Tous les nœuds doivent être sur le même réseau.
- Un serveur de base de données ou cluster Microsoft SQL ou MySQL.
- Sophos UTM ou Apache Reverse Proxy (mod_proxy) pour l'équilibrage de charge. Le mécanisme d'équilibrage de charge doit prendre en charge les cookies permanents et les certificats officiels de serveur Web SSL/TLS.

Remarque

Retrouvez plus de renseignements sur les conditions d'installation dans les [Notes de publication de Sophos Mobile 8.6 \(anglais\)](#).

Architecture

Retrouvez un exemple de cluster Sophos Mobile à trois nœuds dans le [Guide de déploiement du serveur Sophos Mobile \(anglais\)](#).

Pour la communication multidiffusion entre chaque nœud Sophos Mobile, il est également possible d'utiliser un réseau séparé. L'interface réseau à utiliser peut être sélectionnée pendant la configuration du cluster conformément aux instructions de la section [Configuration du premier nœud](#) (page 21). Il peut également s'agir d'un réseau local virtuel (VLAN).

Remarque

Si vous voulez utiliser un second cluster Sophos Mobile à des fins de test, vous allez avoir besoin d'un réseau séparé.

Ports et protocoles

Le tableau ci-dessous vous indique les ports et protocoles requis pour la communication entre chaque nœud d'un cluster de serveurs Sophos Mobile.

| Protocole | Port | Destination |
|-----------|-------------------|-------------|
| TCP | 7600, 8181, 57600 | <Entrant> |
| TCP | 7600, 8181, 57600 | <Sortant> |
| UDP | 45700 | <Entrant> |

Certificats du serveur

Lorsque vous installez Sophos Mobile, vous configurez un certificat de serveur Web SSL/TLS qui permet à l'app Sophos Mobile Control d'établir une connexion sécurisée au serveur Sophos Mobile. Nous vous conseillons d'utiliser un certificat émis par une autorité de certification mondialement reconnue. Dans un environnement en cluster avec plusieurs nœuds de serveur Sophos Mobile sur un équilibreur de charge, cette solution ne sera probablement très pratique. Veuillez plutôt utiliser un certificat auto-signé.

Remarque

Si vous utilisez un certificat autosigné ou un certificat émis par votre propre autorité de certification, les restrictions suivantes s'appliquent :

- Vous devez installer manuellement le certificat autosigné ou le certificat de votre autorité de certification sur vos appareils avant de les inscrire à Sophos Mobile. Si vous n'effectuez pas cette opération, l'app Sophos Mobile Control ne fera pas confiance à votre serveur et refusera de se connecter. Les certificats émis par une autorité de certification mondialement reconnue ne nécessitent pas d'installation manuelle.
- Vous ne pouvez pas installer les apps Android à partir de fichiers APK hébergés sur le serveur Sophos Mobile.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'inscription Zero-touch d'Android ou Samsung Knox Mobile Enrollment.

6.2 Configuration des nœuds du cluster

Pour créer un environnement en cluster, installez d'abord le premier nœud comme indiqué à la section [Installation et configuration du serveur Sophos Mobile](#) (page 6). La mise en clusters sera activée à l'aide de l'assistant de configuration (Configuration Wizard).

Pour tous les autres nœuds, la base de données créée au cours de l'installation du premier nœud doit être sélectionnée et la mise en clusters doit être activée.

Remarque

Il est également possible de configurer un serveur SMC déjà existant pour la mise en clusters et d'étendre l'environnement en ajoutant des nœuds supplémentaires.

6.2.1 Configuration du premier nœud

1. Installez Sophos Mobile comme décrit à la section [Installation et configuration du serveur Sophos Mobile](#) (page 6) et écrivez le nom de la base de données que vous avez créé. Indiquez cette base de données lors de l'installation d'autres nœuds.
2. À la fin de l'installation, désélectionnez l'option Start Sophos Mobile server now dans la boîte de dialogue Sophos Mobile - Installation finished.

Remarque

Si le service Sophos Mobile a déjà été démarré, il sera automatiquement arrêté et redémarré au cours de l'étape de configuration décrite plus tard dans cette section. Vous avez également la possibilité d'arrêter le service à partir du menu de l'icône de la zone de notification du système Sophos Mobile.

3. Sur le serveur, cliquez sur Start, allez dans Sophos Mobile et cliquez sur SMC Configuration Wizard.
4. La page Welcome de l'assistant Sophos Mobile Configuration Wizard s'ouvre. Cliquez sur Next.
5. Sur la page Database Selection, sélectionnez Skip database configuration et cliquez sur Next.
6. Sur la page Choose configuration steps, sélectionnez Configure cluster support et cliquez sur Next.
7. Sur la page Cluster Configuration, utilisez la liste déroulante des interfaces réseau disponibles et sélectionnez l'interface qui sera utilisée pour la communication en multidiffusion entre le nœud du serveur que vous voulez configurer et les autres nœuds.
8. Cliquez sur les pages suivantes de l'assistant de configuration. Assurez-vous de cliquer sur Yes lorsqu'il vous sera demandé si vous voulez démarrer le service SMC.
La configuration du premier nœud du serveur SMC est désormais terminée. Cliquez sur Finish dans la boîte de dialogue Sophos Mobile - Configuration Wizard finished.

6.2.2 Configuration d'autres nœuds

1. Commencez l'installation de Sophos Mobile comme décrit à la section [Installation et configuration du serveur Sophos Mobile](#) (page 6).
2. Sur la page Database selection, sélectionnez la base de données que vous avez créée lors de l'installation du premier nœud et cliquez sur Next.
La boîte de dialogue Database configuration apparaît. Elle affiche la progression de l'opération de configuration.
3. Sur la page Database configuration, patientez jusqu'à la fin de l'opération de configuration et cliquez sur Next.
4. Sur la page Choose configuration steps, sélectionnez Configure cluster support et cliquez sur Next.
5. Sur la page Configure server certificate, créez un certificat auto-signé comme indiqué à la section [Installation et configuration du serveur Sophos Mobile](#) (page 6) et cliquez sur Next.
6. Sur la page Cluster Configuration, utilisez la liste déroulante des interfaces réseau disponibles et sélectionnez l'interface du nœud de serveur Sophos Mobile que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur Next.
7. Cliquez sur les pages suivantes de l'assistant de configuration. Sur la page Sophos Mobile - Installation finished, sélectionnez Start Sophos Mobile server now pour démarrer le nœud du cluster que vous venez de configurer.
8. Si vous avez configuré le composant du serveur Web de Sophos Mobile sur le premier nœud pour accepter uniquement les requêtes envoyées à votre nom de domaine, répétez cette opération pour

tous les autres nœuds. Retrouvez plus de renseignements à la section [Configuration du serveur Web Sophos Mobile](#) (page 9).

Si nécessaire, répétez cette procédure pour configurer d'autres nœuds.

6.3 Configuration de l'équilibrage de charge avec Sophos UTM

Cette rubrique décrit la manière de configurer Sophos UTM en tant que mécanisme d'équilibrage de charge pour un cluster de nœuds de serveur Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements sur la configuration de Sophos UTM dans la documentation Sophos UTM.

Remarque

- Pour pouvoir utiliser Sophos UTM pour la mise en clusters, vous devez avoir une licence Sophos UTM avec un abonnement Sophos Webserver Protection.
- Comme décrit plus tard dans cette section, vous devez indiquer le nom du certificat pour protéger la communication entre les appareils administrés et le serveur Web virtuel que vous avez configuré dans Sophos UTM. Pour plus de simplicité, nous vous conseillons d'utiliser le même certificat que celui que vous avez utilisé pour le serveur Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements à la section [Demande d'un certificat SSL/TLS](#) (page 5). Si vous avez utilisé un certificat auto-signé, veuillez impérativement utiliser ce même certificat.

1. Connectez-vous à Sophos UTM WebAdmin.
2. À partir de la section Webserver Protection du menu WebAdmin, allez dans l'onglet Pare-feu d'application Web > Serveurs Web réels.
3. Cliquez sur Nouveau serveur Web réel pour créer un nœud SMC.
4. Sur la boîte de dialogue Ajouter un serveur Web réel, saisissez les paramètres suivants :
 - a) Nom : saisissez un nom descriptif pour le serveur Web (par exemple `nœud_SMC`).
 - b) Hôte : sélectionnez ou ajoutez un hôte. Sélectionnez un hôte en cliquant sur le symbole du dossier situé à côté du champ Hôte. Faites glisser un hôte à partir de la liste des hôtes disponibles vers le champ Hôte.

Retrouvez plus de renseignements sur l'ajout d'une définition sous la rubrique *Définitions du réseau* du [Guide d'administration d'UTM](#).
 - c) Type : sélectionnez Chiffré (HTTPS).Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration.
Répétez l'étape précédente pour chaque nœud de serveur Sophos Mobile.
5. À partir de la section Webserver Protection du menu WebAdmin, allez dans l'onglet Gestion des certificats > Certificats.
6. Cliquez sur Nouveau certificat pour charger un certificat de serveur Web SSL/TLS.
7. Sur la boîte de dialogue Ajouter un certificat, saisissez les paramètres suivants :
 - a) Nom : saisissez un nom descriptif pour le certificat.
 - b) Méthode : sélectionnez Charger.
 - c) Type de fichier : sélectionnez PKCS#12(Cert+CA)
 - d) Mot de passe : saisissez le mot de passe de votre fichier de certificat.
 - e) Fichier : cliquez sur l'icône à côté du champ Fichier, sélectionnez le certificat à télécharger et cliquez sur Télécharger.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration. Le certificat est ajouté à la liste des Certificats.

8. À partir de la section Webserver Protection du menu WebAdmin, allez dans l'onglet Pare-feu d'application Web > Serveurs Web virtuels.
9. Cliquez sur Nouveau serveur Web virtuel pour ajouter un serveur Web virtuel au cluster.
10. Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur Web virtuel, saisissez les paramètres suivants :
 - a) Nom : saisissez un nom descriptif pour le serveur Web virtuel (par exemple Cluster SMC).
 - b) Dans la liste Interface, sélectionnez l'interface WAN sur laquelle il sera possible d'avoir un accès externe au cluster.
 - c) Type : sélectionnez Chiffré (HTTPS) et redirection.
 - d) Dans la liste Certificat, sélectionnez le certificat du serveur Web que vous avez téléchargé précédemment.
 - e) Domaines (uniquement avec le certificat générique, c'est-à-dire, un certificat de clé publique qui peut être utilisé sur divers sous-domaines) : saisissez les domaines pour lesquels le serveur Web est responsable, par exemple, achat.exemple.fr ou utilisez l'icône Action pour importer une liste de noms de domaine.

Les domaines doivent être saisis en tant que nom de domaine complet (FQDN).

Vous pouvez utiliser l'astérisque (*) en tant que caractère générique pour le préfixe du domaine, par exemple : *.mondomaine.fr. Les domaines avec caractères génériques sont considérés comme des paramètres de secours : le serveur Web virtuel avec l'entrée de domaine générique est uniquement utilisé lorsqu'aucun autre serveur Web virtuel avec un nom de domaine plus spécifique est configuré.

Exemple : une demande client a.b.c va rechercher les résultats a.b.c avant *.b.c et avant *.c.

- f) Serveurs Web réels : sélectionnez les nœuds SMC que vous avez créés précédemment.

Important

Ne sélectionnez pas un profil de pare-feu.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration. Le certificat est ajouté à la liste des Serveurs Web virtuels.

11. Activez le serveur Web virtuel.
Le nouveau serveur Web virtuel est désactivé par défaut. Cliquez sur le commutateur pour activer le serveur Web virtuel. La couleur du commutateur doit passer du gris (désactivé) au vert (activé).
12. Allez dans l'onglet Routage vers le site.
13. Dans la liste Serveurs Web virtuels, rendez-vous sur le serveur Web virtuel que vous avez ajouté et cliquez sur Modifier.
14. Dans la boîte de dialogue Modifier le chemin de routage vers le site qui s'ouvre, cliquez sur Avancés et sélectionnez Activer le cookie de session persistante.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration.

7 Mise à jour de Sophos Mobile

Les installations serveur de Sophos Mobile peuvent être mises à jour directement des versions 8, 8.1 ou 8.5 à la version 8.6.

Les versions plus anciennes doivent d'abord être mises à jour à la version 8. Retrouvez plus de renseignements dans la documentation de la version 8 de Sophos Mobile.

7.1 Mise à jour du serveur Sophos Mobile

Pour mettre à jour votre installation serveur Sophos Mobile à la version 8.6, veuillez exécuter le programme d'installation de Sophos Mobile 8.6 et suivre les instructions. Le programme d'installation détecte automatiquement si une installation existante doit être mise à jour à la version 8.6.

Une opération de vérification des propriétés du système sera effectuée avant que la mise à jour n'ait lieu. Si toutes les vérifications sont validées, vous pouvez poursuivre avec la mise à jour. La base de données et les fichiers seront automatiquement mis à jour sans intervention de l'utilisateur. Une fois la mise à jour terminée, le service Sophos Mobile sera redémarré.

Remarque

Si vous avez utilisé l'authentification Windows lors de la première installation du serveur Sophos Mobile, l'option Start Sophos Mobile server now sera grisée. Vous devez démarrer le service manuellement.

7.2 Tâches postérieurs à la mise à jour

7.2.1 Reconfiguration du serveur Web Sophos Mobile

Si vous avez configuré le composant du serveur Web de Sophos Mobile pour qu'il accepte uniquement les requêtes envoyées à votre nom de domaine, veuillez répéter cette opération après avoir mis à jour Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements à la section [Configuration du serveur Web Sophos Mobile](#) (page 9).

7.2.2 Reconfiguration de l'inscription des ordinateurs Windows au Portail libre-service

Si vous avez configuré l'inscription des ordinateurs Windows au Portail libre-service, veuillez ajuster la configuration après avoir mis à jour Sophos Mobile de la version 8 à la version 8.6. Dans Sophos Mobile 8, le package initial est une stratégie alors qu'il est une série de tâches à partir de Sophos Mobile 8.1.

Dans Sophos Mobile Admin, veuillez effectuer les étapes suivantes :

1. Sous Séries de tâches > Windows, créez une nouvelle série de tâches contenant une tâche Inscrire et, facultativement, une ou plusieurs tâches Assigner une stratégie et/ou Installer l'app. Si nécessaire, créez des séries de tâches différentes pour les ordinateurs professionnels et personnels.

2. Sous Configuration > Portail libre-service > Paramètres de groupe, sélectionnez les séries de tâches indiquées comme packages initiaux pour la plate-forme Windows et cliquez sur la case à côté de Windows.

Retrouvez plus de renseignements sur les séries de tâches et les paramètres du groupe du Portail libre-service dans le [Manuel d'administration de Sophos Mobile](#).

7.3 Mise à jour du cluster de serveurs

Lors de la mise à jour d'un cluster de nœuds de serveurs Sophos Mobile, il est important que tous les nœuds soient toujours exécutés sur la même version et que la version du serveur corresponde à la version de la base de données. Procédez de la manière suivante :

1. Arrêtez tous les nœuds de serveur en arrêtant le service Sophos Mobile sur tous les ordinateurs concernés.
2. Mettez à jour le premier nœud comme indiqué à la section [Mise à jour du serveur Sophos Mobile](#) (page 24).
Cette opération va également mettre à jour la base de données.
3. Démarrez le nœud du serveur mis à jour et assurez-vous que la mise à jour a réussi.
4. Mettez à jour les autres nœuds de serveur.

Conseil

Si vous utilisez le proxy EAS autonomes, vos appareils administrés ont accès à votre serveur de messagerie même en cas d'arrêt de tous les nœuds de serveur Sophos Mobile. En effet, le proxy EAS mémorise l'état de l'appareil pendant au moins 60 minutes lorsqu'il n'est pas connecté au serveur Sophos Mobile.

7.4 Mise à jour du proxy EAS autonome

Pour mettre à jour votre proxy EAS autonome, exécutez le programme d'installation du proxy EAS et suivez les instructions. Le programme d'installation détecte automatiquement si une installation existante doit être mise à jour.

Si vous utilisez un groupe (« cluster ») de nœuds de serveurs proxy EAS derrière un équilibreur de charge, procédez à la mise à jour de ces nœuds individuellement et dans l'ordre de votre choix.

Conseil

N'arrêtez pas tous les nœuds de serveurs proxy EAS en même temps. De cette manière, vous êtes sûr que la communication par email de vos appareils administrés ne sera pas interrompue pendant la mise à jour.

8 Référence technique

8.1 Fonctions du serveur Sophos Mobile

Le composant principal du produit Sophos Mobile est le serveur Sophos Mobile. Ses principales caractéristiques sont :

- Le serveur est connecté à Internet.
- Le serveur permet de configurer un environnement en haute disponibilité.
- L'administrateur contrôle le serveur à l'aide de l'interface Web.
- Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs appareils à l'aide du Portail libre-service ou se voir confier un appareil qui a déjà été préparé par l'administrateur pour s'inscrire automatiquement.
- Les appareils administrés se synchronisent avec le serveur par HTTPS.
- Vous pouvez utiliser un Microsoft SQL Server déjà existant ou une base de données MySQL pour stocker les appareils et les informations sur les applications. Vous avez également la possibilité de laisser le programme d'installation de Sophos Mobile créer une nouvelle base de données à l'aide de Microsoft SQL Server Express.
- La base de données peut être hébergée sur le même ordinateur ou séparément. Ceci permet d'utiliser des clusters de base de données.
- Le serveur est compatible avec les configurations mutualisées permettant de disposer de différents clients sur le même serveur.
- L'accès à la messagerie est possible par le biais d'un proxy EAS intégré ou autonome. La variante autonome nécessite l'accès HTTPS au serveur SMC.

Le serveur Sophos Mobile a été développé pour Java EE (Enterprise Edition). Il s'installe et s'exécute sur le serveur d'applications WildFly qui a déjà fait ses preuves sur le marché et qui est conforme aux normes de l'industrie.

Le serveur peut être installé sur des environnements virtuels.

8.2 Interfaces Web de Sophos Mobile

8.2.1 Interface d'administration de Sophos Mobile

Sophos Mobile est administré à l'aide d'une interface Web sécurisée par un nom de connexion et par un mécanisme d'ouverture de session. Vous pouvez mettre en place des stratégies de mot de passe. Le contrôle d'accès permet d'accéder à différents rôles d'utilisateur. Ces rôles ont différentes séries de droits d'accès. Chaque utilisateur peut être assigné à un rôle exact.

Retrouvez plus de renseignements dans le [Manuel d'administration de Sophos Mobile](#).

8.2.2 Interface super administrateur

Le super administrateur est principalement utilisé pour créer et administrer des clients pour la gestion des mobiles. Le premier compte super administrateur est créé au cours de l'installation de Sophos Mobile. Retrouvez plus de renseignements à la section [Installation et configuration du serveur Sophos Mobile](#) (page 6).

En tant que super administrateur, vous vous connectez au client super administrateur qui est également créé pendant l'installation de Sophos Mobile. Pour le client super administrateur, Sophos Mobile Admin affiche une vue personnalisée pour les tâches du super administrateur.

8.2.3 Portail libre-service

Le Portail libre-service est sécurisé par un nom de connexion, un mécanisme d'ouverture de session et une stratégie de mot de passe. Le compte doit être configuré par l'administrateur Sophos Mobile et peut être associé à tout locataire. Le Portail libre-service permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs appareils dans Sophos Mobile. Les utilisateurs sont également en mesure d'effectuer des tâches pour leurs appareils comme par exemple le verrouillage à distance ou la réinitialisation à distance. Les tâches qu'ils sont autorisés à effectuer varient selon le type de plate-forme et la configuration. En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer les fonctions du Portail libre-service que vous voulez mettre à disposition des utilisateurs.

Retrouvez plus de renseignements sur la configuration du Portail libre-service à l'intention des utilisateurs dans le [Manuel d'administration de Sophos Mobile](#).

9 Support technique

Vous bénéficiez du support technique des produits Sophos de l'une des manières suivantes :

- Rendez-vous sur le forum Sophos Community en anglais sur community.sophos.com/ et recherchez d'autres utilisateurs rencontrant le même problème que le vôtre.
- Rendez-vous sur la base de connaissances du support Sophos sur www.sophos.com/fr-fr/support.aspx.
- Téléchargez la documentation des produits sur www.sophos.com/fr-fr/support/documentation.aspx.
- Ouvrez un incident support sur <https://secure2.sophos.com/fr-fr/support/contact-support/support-query.aspx>.

10 Mentions légales

Copyright © 2018 Sophos Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre sauf si vous possédez une licence valide, auquel cas vous pouvez reproduire la documentation conformément aux termes de cette licence ou si vous avez le consentement préalable écrit du propriétaire du copyright.

Sophos, Sophos Anti-Virus et SafeGuard sont des marques déposées de Sophos Limited, Sophos Group et de Utimaco Safeware AG, partout où ceci est applicable. Tous les autres noms de produits et d'entreprises mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.